

# Описание товара Каландр гладильный Вязьма ВК-2800П



## Описание

Гладильный каландр **Вязьма ВК-2800П** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани.

## **Особенности:**

- Автоматическое микрокомпьютерное управление
- Вытяжное устройство для удаления влаги
- Механизм переключения прямого и обратного хода

## **Характеристики:**

- Удельный расход пара: 150 кг/час
- Требования к подводящим коммуникациям:
  - Давление пара: от 0,4 до 0,6 МПа
  - Условный проход на подвод пара: 25 мм
  - Условный проход на вывод конденсата: 15 мм

*\* Ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.*

## Характеристики

Вид нагрева

пар

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Производительность   | 170 кг/ч  |
| Скорость глажения    | 10 м/мин. |
| Ширина зоны глажения | 2800 мм   |
| Диаметр барабана     | 800 мм    |
| Напряжение           | 220 В     |
| Мощность нагрева     | 0.55 кВт  |
| Ширина               | 3850 мм   |
| Глубина              | 1540 мм   |
| Высота               | 1390 мм   |
| Вес (без упаковки)   | 1800 кг   |
| Страна-производитель | Россия    |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.