

Описание товара Плита индукционная SMART

INDUCTION C92-3N 380B



Описание

Индукционная плита **SMART INDUCTION C92-3N 380B** предназначена для приготовления и быстрого разогрева блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с индикацией, съемным жировым фильтром для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха и регулируемые по высоте ножками. Корпус, столешница и воздуховод выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность - из стеклокерамики, передняя панель - из нержавеющей стали.

Особенности □:

- 9 режимов нагрева
- Съемный воздуховод позволяет поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моется под проточной водой или в посудомоечной машине
- Анатомическая ручка для комфортной работы
- Конфорки с памятью на 3 позиции
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Немецкие силовые элементы
- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001
- Инструкция на корпусе

Дополнительные характеристики:

- Частота: 50 Гц
- Мощность: 2х3,5 кВт
- Таймер: от 0 до 99 мин.

- Максимальная нагрузка на конфорку: 50 кг
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
 - Варочная панель: 6 мм
 - Столешница: 1,2 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%
- Габариты на подставке: 400x900x870 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Подставка:
 - Открытая
 - Полузакрытая
 - Закрытая

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Установка	настольная
Диаметр посуды	100 мм
Линия 900	Да
Количество конфорок	2
Размер конфорок	350x370 мм
Конфорка	индукционная, стеклокерамическая
Напряжение	380 В
Мощность	7 кВт
Ширина	400 мм
Глубина	900 мм
Высота	275 мм
Вес (без упаковки)	29 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.