

Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Машина стирально-отжимная Вязьма ВО-80

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina_stiralno_otzhimnaya_vyazma_vo_80



Описание

Стирально-отжимная машина **Вязьма ВО-80** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления на базе сенсорного контроллера INVT
- Подрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 999 программ с внешним носителем
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла)

стирки)

- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Остаточная влажность: 50%
- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 15 кВт
 - Элементы нагрева: 60 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,6 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилях холодной и горячей воды: 40 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 76 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1800x1710x2430 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °C цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Вид нагрева

электрический

Тип загрузки	фронтальная
Объем барабана	800 л
Загрузка	80 кг
Диаметр барабана	1300 мм
Глубина барабана	620 мм
Скорость стирки	от 31 до 35 об/мин.
Скорость отжима	643 об/мин.
Управление	электронное
Материал	нерж. сталь
Напряжение	380 В
Ширина	1690 мм
Глубина	1570 мм
Высота	2215 мм
Вес (без упаковки)	1900 кг
Вес (с упаковкой)	1980 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.