

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Шкаф морозильный Turbo air KF65-6G

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_morozilnyj_turbo_air_kf65_6g



Описание

Морозильный шкаф **Turbo air KF65-6G** предназначен для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

Особенности:

- Электронное управление
- Функция "Turbo Freeze" включается кнопкой с соответствующим названием на контроллере, при активации функции "быстрого замораживания" компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов
- Интеллектуальная система разморозки постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильник только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10°C перед разморозкой, тем самым сохраняя качество продукции
- Цифровая система контроля температуры HTfl обеспечивает точную и постоянную температуру

- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого замораживания продуктов
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Светодиодное освещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков, петлями из нержавеющей стали, тройным стеклопакетом и LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 6
- Количество полок: 9
- Температура окружающей среды: 45 °C

Опции (заказываются отдельно):

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор

Характеристики

Температурный режим	от -21 до -12 °C
Объем	1868 л
Система охлаждения	динамическая
Исполнение	стеклянные двери
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Ширина	1900 мм
Глубина	800 мм
Высота	1950 мм
Вес (без упаковки)	180 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.