

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Эспрессо кофемашина SMEG EMC02WHMEU белая

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/_smeg_emc02whmeu_



Описание

Рожковая эспрессо кофемашина **SMEG EMC02WHMEU** предназначена для приготовления эспрессо и кофейных напитков на его основе в офисах, гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена расположенными на фронтальной стенке панелью управления с функциональными клавишами и круглым дисплеем с символьными и цифровыми сегментами индикации. Корпусы прибора и основания подставки для чашек выполнены из пластика с матовой поверхностью белого цвета, фронтальная панель и поддон для чашек – из алюминия с сатинированной поверхностью и полированной кромкой, кнопки и объемные накладные литеры логотипа – из пластика с серебристой поверхностью, трубка подачи пара и горячей воды, подогреватель чашек, темпер и питчер – из нержавеющей стали, резервуар для воды – из сополимера стирола и акрилонитрила (SAN) дымчатого оттенка, бойлер и лоток каплесборника – из сплава цинка (ZAMA), держатель фильтра – из хромированной латуни, рукоятка холдера – из серого пластика и стали, изоляция кабеля серого цвета.

Комплектация:

- Профессиональный холдер для заваривания кофе
- Фильтры для холдера:
 - 2 опрессованных для молотого кофе (на 1 и 2 чашки)

- 2 неопрессованных для молотого кофе (на 1 и 2 чашки)
- Слепой для очистки заварочного блока
- Темпер для утрамбовывания молотого кофе в холдере
- Питчер
- Тест-полоска для определения жесткости воды
- Двухсторонняя игла для очистки паровой трубки и фильтров
- Щетка для очистки
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Заводская упаковка

Особенности:

- Режимы приготовления:
 - 1 чашка
 - 2 чашки
 - Подача пара для вспенивания молока в питчере
 - Подача горячей воды
- Меню дополнительных функций:
 - T-COF: регулировка температуры напитка
 - I-STE: регулировка интенсивности пара
 - P-COF: 4 настройки длительности предварительного заваривания
 - STAND BY: 4 настройки длительности работы до автоматического отключения в режиме ожидания
 - ECO: активация или отключение функции подачи пара и горячей воды
 - H2O: 3 степени регулировки жесткости воды: мягкая / средняя / жесткая
 - DEGREES: выбор единиц индикации температуры
 - LANG: выбор языка меню из 5 вариантов
 - DECAL: цикл очистки от накипи
 - RESET: сброс настроек
- Настройка объема порции
- Сохранение индивидуальных настроек для каждого типа напитка
- Автоматическое выключение при длительном отсутствии действий
- Управление:
 - Кнопка выключателя на задней панели
 - Выбор режимов и настройка дополнительных функций с помощью клавиш
 - Подача напитка с помощью рычажной рукоятки справа от диспенсера
 - Подача пара с помощью поворотной круглой рукоятки над паровой трубкой
- Индикация:
 - Цифровая температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, заданной длительности и уровней настроек
 - Выбранного режима и функций с помощью кодов на цифровых сегментах дисплея
 - Символьные сигнальные светодиодные индикаторы на дисплее:
 - Подача пара

- Пдача горячей воды
- Отсутствие воды в резервуаре или неверная установка резервуара
- Напоминание о необходимости очистки от накипи □
 - Аналоговый манометр на фронтальной панели: давление экстракции
- Простое управление с помощью интуитивно понятного меню
- Энергоэффективная система нагрева «тройной термоблок» с точным контролем температуры
- Надежная фиксация холдера с помощью поворотного механизма
- Пассивный подогреватель чашек на верхней панели
- Полупрозрачный съемный резервуар для воды с отметкой максимального уровня
- Съемная подставка для чашек с интегрированным каплесборником, съемным решетчатым поддоном и индикатором уровня поплавкового типа
- Термоизолирующая накладка на трубке подачи пара и горячей воды
- Устойчивые нескользящие опоры
- Съемный кабель питания
- Компактные габариты для оптимизации пространства
- Тип вилки питания: Shuko (F; E)
- Эргономичный стильный дизайн коллекции Collezione

Дополнительные характеристики:

- Диапазон регулировки температуры напитка: от 92 до 100 °C
- Длительность работы до автоматического отключения в режиме ожидания: 5 / 10 / 30 / 60 мин.
- Длина кабеля питания: 1000 мм
- Диаметр пртафилтра и темпера: 58 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект 10 фильтров для умягчения воды ECWF01
- Фильтр для умягчения воды 1ECWF01
- Средство для очистки от накипи CMAK01
- Питчер 450 мл из нержавеющей стали CMMJ01

Характеристики

Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Количество групп (рожковые кофемашины)	1
Тип кофе	молотый, чалды
Капучинатор	Да
Материал корпуса	пластик, алюминий
Напряжение	220 В
Мощность	1.65 кВт
Ширина	220 мм

Глубина	433 мм
Высота	360 мм
Вес (без упаковки)	12.8 кг
Цвет	белый
Страна производства	Италия
Объем резервуара для воды	1.7 л
Давление	15 бар
Тип нагревательного элемента	термоблок
Бренд	SMEG

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.