

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 500/300 DIN



Описание

Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 500/300 DIN — предназначен для обеспечения качественным электропитанием оборудования промышленной автоматики мощностью до 500 ВА. Компактный металлический корпус оснащен удобным креплением на DIN-рейку и позволяет свободно разместить источник внутри шкафа автоматики. В случае отключения электроэнергии источник продолжает питать оборудование за счет встроенной аккумуляторной батареи емкостью 7 Ач. Источник защищает от высоковольтных импульсов напряжения, а также обеспечивает плавный пуск подключенного оборудования.

Особенности Бастион Skat-UPS 500/300 DIN:

- питание нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 500 ВА / 300 Вт
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи, режим «РЕЗЕРВ»
- эквивалентная синусоидальной форму выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения питающей сети в допустимых пределах (см. п.1 таблицы), режим «ОСНОВНОЙ»
- автоматический переход на резервное питание от встроенной АКБ (режим «РЕЗЕРВ») при выходе напряжения электрической сети за пределы допустимого диапазона (см. п.1 таблицы) или при отсутствии напряжения электрической сети
- защита АКБ от глубокого разряда
- защита источника от короткого замыкания в нагрузке и перегрева в режиме «РЕЗЕРВ» (автоматическое отключение выходного напряжения при коротком замыкании и/или перегреве)
- возможность оперативного отключения изделия от источника сетевого напряжения и АКБ с помощью выключателя

- индикация режимов работы изделия с помощью светодиодных индикаторов
- возможность подключения внешнего контакта, управляющего изделием.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	крепление на DIN-рейку
Вес	2.3 кг
Габаритный размер	276 × 178 × 90 мм
Мощность	0.3 кВт
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	185 — 250
Выходная мощность, ВА	500
Форма выходного сигнала	Эквивалентная синусоидальной
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-25 — 40
Влажность окружающей среды, %	95
Тип ИБП	Интерактивный
Тип предохранителя	Автоматический
Возможность замены батарей	Да
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	7
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	1
Бренд	Бастион

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.