

Коммерческое предложение от 24.06.2025

Наименование товара: **Кассетный кондиционер TCL TCC-36HRA / TOU-36HSA**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_tcl_tcc_36hra_tou_36hsa



Описание

Кассетная сплит система TCL TCC-36HRA / TOU-36HSA - преимущественно используются для кондиционирования офисных, коммерческих и объемных помещений имеющих фальшпотолок, что обусловлено необходимостью встраивания скрытой части блока в запотолочное пространство. Малые габариты внутреннего блока по высоте позволяют сохранить максимально высокие потолки, а встроенный во всех моделях дренажный насос позволяет установить блок почти в любом месте помещения. Воздушный поток распределяется равномерно по четырем сторонам при помощи автоматических жалюзи управляемых с пульта управления. Штатным пультом управления является ИК ПДУ, также возможно использовать для управления блоком проводной настенный пульт, приобретаемый отдельно.

Особенности TCL TCC-36HRA / TOU-36HSA:

- Экономичный режим.
- Турбо режим.
- Режим сна.
- Проводной ПДУ KW-86B2/E (опция).
- Аварийная кнопка.

- Авторестарт.
- Независимое осушение.
- Антикоррозионное покрытие.
- Защита от прорыва холодного воздуха (теплый пуск).
- Таймер 24 часа.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек
Площадь помещения	100 кв. м.
Уровень шума в/б, Дб	41
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.7 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/B
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	830 × 290 × 830 мм
Вес (внутренний блок)	30 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.4 кВт
Мощность обогрева	12 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	900 × 805 × 360 мм
Вес (внешний блок)	79 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Коэффициент эффективности COP	3.6
Коэффициент эффективности EER	2.96
Габаритный размер (декоративной панели)	950 × 950 × 45 мм
Бренд	TCL

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.