

Коммерческое предложение от 04.07.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система AUX ALCA-H36/4DR2A/AL-H36/4DR2A(U) + панель MB08**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_aux_alca_h36_4dr2a_al_h36_4dr2a_u_mb08



Описание

Кассетные внутренние блоки Inverter бренда AUX удобны для создания системы кондиционирования в офисных и торговых помещениях с высокими подвесными потолками. Кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения, такой подход экономит жилое пространство. Имеет низкие характеристики шумового фона. Оптимальное распределение воздушных потоков в четырех направлениях.

Особенности и преимущества AUX ALCA-H36/4DR2A/AL-H36/4DR2A(U) + панель MB08:

- Горизонтальное распределение воздушного потока
- Каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения
- Фреон R32. Повышенная производительность системы. Экологичность
- Высокоэффективный DC Inverter Европейского стандарта. Тихая и экономичная работа системы. Комфортный микроклимат без резких колебаний

- Низкий уровень шума
- Точность регулировки расхода воздуха
- Экономия электроэнергии
- Сниженная вибрация
- Широкий диапазон рабочих частот
- Увеличенный ресурс работы
- Плавный старт
- Технология «ODE».Повышенная производительность системы достигается благодаря оптимизированной конструкции теплообменника, которая обеспечивает высокое значение переохлаждения фреона.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	100 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	45
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.4 кВт
Расход воздуха, м³/час	1600
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 28.8 см
Вес (внутренний блок)	28 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.45 кВт
Мощность обогрева	11.15 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 52
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52

Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	65 м
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	72 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Коэффициент эффективности COP	3.23
Коэффициент эффективности EER	3.1
Бренд	AUX

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.