

Описание товара Настенный газовый котел

Navien HeatAtmo NGB150 16 кВт



Описание

Котел HeatATMO NGB-150 – это НОВИНКА 2024 года от компании Navien для российского рынка. Котел производится на собственном заводе NAVIEN в г. Пекин. На территории завода расположена лаборатория, в которой проводят испытания продуктов, тестирование конструктивных элементов и технологий. Система управления на производстве организована по стандарту ISO 9001, что обеспечивает жесткий контроль качества всей производственной цепочки.

Особенности и преимущества Navien HeatAtmo NGB150 16 кВт:

- Первичный теплообменник изготовлен из меди
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Защита от перепадов напряжения
- Работа при низком давлении газа
- Работа при низком входном давлении ХВС
- Интуитивно понятная, простая в настройке панель управления
- Выбор температуры отопления и ГВС (40-80°C, 30-60°C)
- Регулировка длительности подсветки дисплея
- Возможно подключение комнатного термостата (опция).

Характеристики

| | |
|---------------|-------------|
| Страна бренда | Южная Корея |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |

| | |
|--|---------------------------------|
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 6 л. |
| Длина | 77 см |
| Ширина | 28 см |
| Высота | 44.5 см |
| Вес | 31 кг |
| Мощность | 16 кВт |
| КПД % | 87 |
| Способ установки | Вертикально |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | открытая |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 80 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 35 — 60 |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.96 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 8 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 18 |
| Управление | электронное, дисплей |

| | |
|---|--|
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.44 |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 9.2 |
| Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин | 5.7 |
| Бренд | Navien |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/2X-bt1gxqWg , https://www.youtube.com/embed/2X-bt1gxqWg |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.