

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Мимакс КС-Г-10(ИР) TGV

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_10_tgv



Описание

Напольный газовый котел Мимакс КСГ-10 TGVt - это котлы в которых применяется Китайская автоматика безопасности и атмосферные газовые горелки «ОПТИМА». В котлах с отбором горячей воды КСГВ(М) и КСГВ(ИР) змеевик контура горячего водоснабжения изготавливается из высококачественной медной трубки диаметром 14 мм и длиной до 12 метров, что на 2-3 метра длиннее большинства медных змеевиков других российских производителей.

Увеличенная протяженность змеевика и проходного сечения трубки, не только повышает КПД контура водоотбора, но и позволяет производить отбор горячей воды бесперебойно. Уменьшение тепловых потерь, и как следствие увеличение КПД котлов, достигается применением безасбестовых теплоизоляционных материалов. Покраска облицовочных панелей обшивки котлов производится порошковыми красками на современном оборудовании ведущих фирм производителей «Gema» и «Sames».

Особенности и преимущества Мимакс КС-Г-10(ИР) TGV:

- Автоматика TGV
- Корпус котла покрыт долговечной износостойкой порошковой краской
- Продукция в процессе производства проходит многоступенчатый контроль. Все это вкпе

делает котлы ООО «МИМАКС» долгожителями среди бытовых отопительных котлов

- Уменьшение тепловых потерь, и как следствие увеличение КПД котлов, достигается применением безасбестовых теплоизоляционных материалов.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	30 мес.
Длина	49 см
Ширина	30 см
Высота	65 см
Вес	38 кг
Мощность	10 кВт
КПД %	90
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.32
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	механическое
Функции	термометр
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Бренд	Мимакс