

Описание товара Стабилизатор напряжения

RUCELF SRW-500VA-D



Описание

- Навесные стабилизаторы напряжения, завоевавшие популярность у самого широкого круга пользователей, прочно вошли в модельный ряд продукции RUCELF.
- Семейство стабилизаторов релейного типа SRW также производится в навесном исполнении.
- Элегантный корпус и цифровая индикация в сочетании с доступностью и традиционной надежностью подойдут для самых различных сфер использования и отлично впишутся в Ваш интерьер.
- Номиналы до 1500 ВА с дополнительной опцией V, оснащаются варисторной защитой, что превращает их в многофункциональные устройства, сочетающие в себе функции стабилизатора напряжения и сетевого фильтра, защищающего Ваше оборудование от высокочастотных импульсных помех.
- Стабилизаторы напряжения серии SRV сочетают в себе высокую скорость регулирования напряжения и способность работать с мощными потребителями.
- Простота и функциональность отлично подходят для защиты дома или небольшого производства. ОСОБЕННОСТИ:
- Индикация рабочего состояния.
- Светодиодная индикация сети, входного и выходного напряжения позволяет контролировать рабочее состояние устройства. Визуальный контроль напряжения.
- Стабилизатор оснащен цифровым дисплеем, отображающим величину выходного напряжения. Удобство эксплуатации.
- Устройство оборудовано четырьмя евророзетками для одновременного подключения до четырех бытовых приборов без использования разветвителей. Эффективное охлаждение.
- Корпус навесного стабилизатора напряжения RUCELF SRW-500-D имеет специальные отверстия, предотвращающие перегрев внутренних узлов. ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Навесная конструкция;

- Малые габариты и вес;
- Поддерживает широкий диапазон входного напряжения;
- Релейный тип стабилизации;
- Качественное исполнение.

Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	1 год
Дисплей	светодиодный цифровой индикатор, цифровой дисплей
Габариты, мм	ширина 335, высота 125, глубина 78
Охлаждение	естественная циркуляция воздуха, через специальные отверстия в корпус
Тип стабилизатора	релейные ключи, ступенчатая стабилизация
Байпас	Не предусмотрен
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Металл обмотки трансформатора	медь
Мощность, ВА	500
Предельный диапазон выходного напряжения, В	от 130 до 270
Процент отклонения выходного напряжения, %	6
Разъёмы	четыре розетки и кабель с вилкой штепсельного разъёма типа «F»
Способ размещения	настенный
Тип трансформатора	торроидальный
Уровень шума, dB	практически бесшумный
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP20 (негерметизирован)
Страна происхождения	Китай
Байпас	Не предусмотрен

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.